

产品概要

雅拓莱免洗无铅锡膏

由雅拓莱与 FCT 亚洲有限公司

合作制造

产品名称

#265HF –无铅锡膏 – SN100C

产品编号

EMCO#265HF-SN100CP

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

产品描述

雅拓莱与 FCT 亚洲有限公司已签署基于 NIHON SUPERIOR 公司的有关专利，合作制造 SN100C 焊料合金的协议。

雅拓莱的 EMCO#265HF-SN100C 免洗焊膏是使用松香为基础的无卤化物焊膏，它的合金成份包含锡，铜，镍和锆元素。SN100C 拥有众多优良的焊接品质。在国际电子工业中，这种合金已经确立其最流行无铅金属之一的地位。已获得注册专利的锡铜共晶中加入镍，锆元素的方法可以提供如下优点：

特征：

- 低成本无铅合金
- 低残渣
- 光亮平滑的焊接界面，无裂纹
- 优良的通孔渗透
- 减少铜腐蚀
- 降低对不锈钢和锡炉的侵害
- 接近于共晶点
- 易于保持合金成份

合金的化学成份

雅拓莱的 EMCO#265HF-SN100C 无铅锡膏的合金成份被严格控制在以下 SN100C 规格： -

Elements		Specification (%wt/wt)
锡	Sn	余数
铅	Pb	< 0.050
铝	Al	< 0.002
铈	Sb	< 0.050
砷	As	< 0.030
铋	Bi	< 0.030
铜	Cu	0.65 ± 0.05
铁	Fe	< 0.020
锌	Zn	< 0.002
镉	Cd	< 0.002
银	Ag	< 0.050
镍	Ni	0.05 ± 0.01
锆	Ge	< 0.010

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

产品外观

雅拓莱的 EM#265HF-SN100CP 无铅锡膏呈现为灰色的均匀膏状。

锡粉颗粒

焊料颗粒的大小依据国际标准规格 IPC J-STD-005。

按样品中重量百分比%	标称尺寸 3	标称尺寸 4
少于 1%的样品尺寸大于	45 微米	38 微米
最少 80%的样品介于	45-25 微米	38-20 微米
最多 10%的样品小于	20 微米	20 微米

EMCO#265HF-SN100CP 无铅锡膏特性

检测项目	特性	检测方法
黏度	160,000 ± 30,000 cp	PCU-203, 10rpm, 25°C
助焊剂活性	ROLO	IPC-J-STD-004
铜板腐蚀试验	合格	IPC-J-STD-004
助焊剂含量	12.0 ± 0.5%	JIS Z 3197
润湿性试验	合格	IPC-J-STD-005
锡珠试验	合格	IPC-J-STD-005
坍塌试验	合格	IPC-J-STD-005
表面绝缘阻抗(典型的), 168 小时(Ω)	≥1 x 10 ⁹	IPC-J-STD-004

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

检测项目和结果

印刷


模板材料	不锈钢	
模板的厚度	周节	模板的厚度
	0.3-0.5 毫米	0.100-0.150 毫米
	0.635 毫米	0.150-0.200 毫米

刮刀 建议使用不锈钢刮刀。
刮刀压力 0.16-0.34 公斤/平方厘米刮刀长度取决于印刷速度。较高的印刷速度需要较高的刮刀压力。

刮刀速度 25-100 毫米/秒

贴辊 保持贴辊直径为 15-20 毫米。

EMCO#265HF-SN100CP 无铅锡膏回流焊温度曲线图



预热

以 1-2°C/s 的速度从室温加热到 140-150°C。更快的速度会因蒸发吸附的湿气而造成元件的破裂。

均热处理区

介于 150 和 200°C. 均热处理区用于使 PCB 板上的温度差异变水平。经常用于红外线炉与元件和铜料分布带有较大差异的 PCB 板，此区间时间在 60-120 秒。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

提速至回流

最大 2°C/s，因为元件内部不同的热膨胀率。

回流

峰值温度与元件规格有关。在 5-8 秒时峰值温度介于 240-245°C，40-80 秒高于 227°C。

冷却

最大 3°C/s，因为元件内部不同的热膨胀率。

清洗

印错 可用与市售的溶剂清洁剂擦拭

清洗后 EMCO#265HF-SN100CP 残渣可留在电路板上回流。如果需要清洗，可使用市售的溶剂清洁剂。

模板清洗 建议使用市售的丝网清洗剂蜡纸擦拭。

包装

每罐锡膏重约 500 克，应严格密封。标贴上应附有产品编号、合金成份、颗粒尺寸、净重和产品批号等相关信息。锡膏罐应置于泡沫盒内，且包装在硬纸盒里，每盒重量约为 10 公斤。可要求 600 或 1000 克的卡头式型锡膏。

贮存和保质期

请存放在 3-10°C 以下。锡膏有效期限自生产日期开始六个月内。锡膏使用之前，需要回温大约 4 小时后才能使用。在把锡膏放到模板前，可用匙搅拌锡膏为 1-2 分钟或锡膏搅拌机为 30-60 秒。

出货

出货同时附上分析证明书。

材料安全数据单

产品的 MSDS/ SDS 可向销售部索取。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用